

畑に潤いを、未来に実りを。

けいすい

NEW

散水チューブ

# 恵水




ケース / 10巻入

M2852

材質: PE  
散水量: ~0.9L/分・m  
折径: 52mm  
ホース内径: 相当径 28mm  
散水孔径: 0.2mm  
ピッチ (散水孔間隔): 50mm

使用圧力範囲: 0.01~0.06MPa  
散水幅: ~3M  
長尺均一性: 100M  
推奨フィルターメッシュ: 120メッシュ  
散水孔列数: 4  
長さ: 100M

散水分布図:




ケース / 10巻入

K3150

材質: PE  
散水量: ~1.3L/分・m  
折径: 50mm  
ホース内径: 相当径 31mm  
散水孔径: 0.2mm  
ピッチ (散水孔間隔): 25mm

使用圧力範囲: ~0.1MPa 最高使用圧力  
散水幅: 1.8~3.0M  
長尺均一性: 100M  
推奨フィルターメッシュ: 120メッシュ  
散水孔列数: 8  
長さ: 100M

散水分布図:



## ご使用に際して

- ① 使用の際には、必ず適正使用圧力でご利用願います。
- ② ウォーターハンマー等による急激な内圧による破裂を防止するために、バルブの開閉はゆっくりと行って頂くことをお願い致します。
- ③ 水質の悪い水を利用する場合には、ディスクフィルターのご使用をお願い致します。
- ④ 製品の仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
- ⑤ 出水口は印刷面にあります。印刷面が上を向ていることを確認してください。

